



A 型 2 芯车壁连接器

车壁连接器的一端与快速连接器连接，另一端为高精度的 FC/SC/ST 等接头与光电子设备连接。

产品特点：

- 采用中性设计，使用时无需适配器或法兰盘，即可进行同类型连接器之间的快速连接
- 使用时，中性设计的防尘盖可相互连接在一起，从而防止尘灰、水气的污染
- 定位销设计可确保多芯快速盲接
- 全介质高强度复合材料外壳，重量轻、强度高、抗电磁感应
- 车壁连接头上带有固定装置，可固定在方舱、车箱以及其它机柜上
- 高精度的插针和插孔保证光纤的精确对接



产品运用：

- 军事
- 矿井
- 汽井、油井
- 广播电视

尺寸 (mm)	38mm × 116mm	
光纤类型	单模	多模
插入损耗 (dB)	≤ 0.6	≤ 0.6
互换性 (dB)	≤ 0.8	≤ 0.8
重复性 (dB)	≤ 0.8	≤ 0.8
插拔次数	≥ 1000	
抗拉强度 (N)	≥ 1000	
振动	10Hz-500Hz, 98m/S ²	
冲击	490m/S ² , 11ms	
水浸	1.2m, 24hr	
工作温度 °C	45+28	
温度冲击 °C	45+85, 3 个循环	