

铠装野战光缆 8 芯

●应用:

- *建筑物内垂直布线, LAN 网。
- *主干网的尾缆, 可直接从室外接入室内, 应急抢修; 调拨;
- *标准的纤芯可直接安装连接器, 用于与设备连接。

●特点:

- *易于施工与连接;
- *强度高, 重量轻;
- *抗紫外线, 防水防霉, 耐环境应力开裂, 适合需高阻燃等级的室内环境使用;

●技术参数:



项目	单位	单模	多模	
纤芯/模态直径	μ m	9.2±0.4 μ m@1310nm 10.4±0.8 μ m@1550nm	50±2.5 μ m	62.5±2.5 μ m
包层直径	μ m	125±1 μ m	125±1 μ m	125±1 μ m
最大衰减	dB/km	0.4dB/km@1310nm 0.3dB/km@1550nm	3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm	3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm
工作温度	℃	-20℃~+70℃		
光缆外径	mm	7.4±0.10mm		
光缆净重量	kg/km	65		
允许弯曲半径	(mm)	动态 20 倍 OD 静态 10 倍 OD		
允许拉力	(N)	200 (长期) 400 (短期)		
抗压力	N/100mm	3000 (长期) 5000 (短期)		